

Ønsker du ny ytterdør?

Gangprosjektet er i full gang. Fremdriftsplanen finner dere på oppslagstavlene og på Sameiets hjemmeside.

I forbindelse med gangprosjektet kan alle som ønsker det skifte ytterdør i leiligheten. Styret har informert om dette både på det ekstraordinære sameiermøtet og på internett. Vi ønsker å organisere et felles innkjøp av ytterdørene, slik at de kan monteres og males samtidig med fremdriften i gangprosjektet.

Dørtypen heter JELD WEN B30 40 db. Kravspesifikasjon følger på de 2 neste sidene.

Pris for dør er kr. 12.169 inkl. mva. Låssylinder og sikkerhetslås kr. 1.298 pr. stk. inkl. mva. Totalt kr. 14.764 inkl. MVA. for ferdigmontert dør med 2 låser. Dørene blir levert i to farger. Hvite på innsiden, og så vil de bli malt av entreprenøren på yttersiden (mot gangen).

Nedenfor finner dere et bestillingsskjema for skifting av ytterdør. Vi ber dere om å fylle ut og returnere slippen til Styrekontoret snarest og senest innen **10. februar 2015**.

NB. Bestillingen er bindende.

Bestilling av ytterdør
leveres Styrekontoret snarest og senest innen 10.02.2015.

Ja takk, jeg bestiller ny ytterdør (bestillingen er bindende).

Leil. nr.: _____

Navn: _____

Dato og underskrift

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)	Spesialdører	1340
Massivdører B30/40dB	NOBB modulnr. 25503129**	

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 40dB, Rw 43dB. For brannklasse B30 benyttes termoe ekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate.

Så fremt ikke annet fremkommer på ordrebekreftelsen leveres døren leveres med låskasse 565 uten sylinder, og sluttstykke 5950. Hengsler 3 stk. 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entredører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)	Spesialdører	1340
Massivdører B30/40dB	NOBB modulnr. 25503129**	

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emissjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

□

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | ____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmpapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

** Gjelder også Nobb modul nr. 41727746